

gonon goEPS F15 038

Die goEPS Wärmedämmplatten aus Gonon PS-Hartschaum (=EPS) lassen sich sehr universal einsetzen. goEPS F15 038 Wärmedämmplatten kommen vor allem bei nicht druckbelasteten Anwendungen (Dämmung zwischen Wänden, Aussparungen, etc.) zum Einsatz. goEPS F20 036 Wärmedämmungen sind druckbelastbar und finden vor allem im Unterlagsbodenbereich (allg. Wohnungsbau) ihren hauptsächlichen Anwendungsbereich. goEPS F30 033 Wärmedämmplatten sind höher belastbar - Einsatz bei überputzten Innendämmungen, höher belasteten Unterlagsböden, etc.



Format: 1000 x 500 mm
Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 60 kPa

Dicke [mm]	Artikel Nr.	Inhalt [m ² /Paket]	λ [W/mK]	U-Wert [W/m ² K]
10	141.010.999	21.00	0.038	3.800
15	141.015.999	14.00	0.038	2.533
20	141.020.999	10.50	0.038	1.900
30	141.030.999	7.00	0.038	1.267
40	141.040.999	5.00	0.038	0.950
50	141.050.999	4.00	0.038	0.760
60	141.060.999	3.50	0.038	0.633
80	141.080.999	2.50	0.038	0.475
100	141.100.999	2.00	0.038	0.380
120	141.120.999	1.50	0.038	0.317
140	141.140.999	1.50	0.038	0.271
160	141.160.999	1.50	0.038	0.238
180	141.180.999	1.00	0.038	0.211
200	141.200.999	1.00	0.038	0.190
250	141.250.999	1.00	0.038	0.153
300	141.300.999	0.50	0.038	0.127
500	141.500.999	0.50	0.038	0.076

Auch Zwischendicken erhältlich
Januar 2024 - Technische Änderungen vorbehalten