

gonon goEPS F20 036

Les panneaux d'isolation thermique à base de mousse dure Gonon en PS (=EPS) du type goEPS sont d'un emploi universel. Les panneaux isolants goEPS F15 038 seront essentiellement utilisés dans des cas de faibles contraintes (isolations de murs, évidements, etc.). Les panneaux d'isolation goEPS F20 036 peuvent être mis en charge et trouveront des applications particulièrement sous les chapes (habitations en général). Les panneaux d'isolation goEPS F30 033 peuvent être mis en charge à un niveau plus élevé, par exemple en tant qu'isolation intérieure revêtu d'un enduit ou sous des chapes avec des contraintes plus élevées, etc.



Format: 1000 x 500 mm

Tension de compression avec déformation 10%: ≥ 100 kPa

Épaisseur [mm]	No. article	Contenu [m ² /paquet]	λ [W/mK]	Valeur U [W/m ² K]
10	242.010.999	21.00	0.036	3.600
15	242.015.999	14.00	0.036	2.400
20	242.020.999	10.50	0.036	1.800
30	242.030.999	7.00	0.036	1.200
40	242.040.999	5.00	0.036	0.900
50	242.050.999	4.00	0.036	0.720
60	242.060.999	3.50	0.036	0.600
80	242.080.999	2.50	0.036	0.450
100	242.100.999	2.00	0.036	0.360
120	242.120.999	1.50	0.036	0.300
140	242.140.999	1.50	0.036	0.257
160	242.160.999	1.50	0.036	0.225
180	242.180.999	1.00	0.036	0.200
200	242.200.999	1.00	0.036	0.180
250	242.250.999	1.00	0.036	0.144
300	242.300.999	0.50	0.036	0.120
500	242.500.999	0.50	0.036	0.072

Egalement disponible en épaisseurs intermédiaires
Janvier 2024 - modifications techniques réservées