

gonon goCH-PIR Brandriegel UB 3.2

Speziell zum Einsatz kommen in der Wärmedämmebene angeordnete Brandriegel, welche im Brandfall ein Ausbreiten der Flammen in vertikaler Richtung zwischen äusserer Putzschicht und innenliegender Tragwand wirkungsvoll verhindern. Der von der Gonon Isolation hergestellte goCH-PIR Brandriegel UB 3.2 erfüllt diesen Zweck zu 100 %. Alle geforderten Eigenschaften werden abgedeckt:

- feuerfester PIR-Hartschaum als wirksame Brandsperre
- beste Wärmedämmeigenschaften mit λ_D 25 mW/mK
- tragfähige äussere Putzträgerschicht aus blau eingefärbtem Polystyrolhartschaum.
- kondensatfreier Aufbau bei üblichen verputzten Aussenwärmedämmsystemen (VAWD).
- praxisgerechte Ausführung im handlichen Format: 1000 x 200 mm x Dämmplattenstärke.



Dicke [mm]	Artikel Nr.	Inhalt [m ³ /Paket]	λ [W/mK]	U-Wert [W/m ² K]
100	122.100.999	8	0.026	0.258
120	122.120.999	8	0.026	0.214
140	122.140.999	6	0.026	0.183
160	122.160.999	6	0.025	0.159
180	122.180.999	4	0.025	0.141
200	122.200.999	4	0.025	0.127
220	122.220.999	4	0.025	0.115
240	122.240.999	4	0.025	0.106
260	122.260.999	4	0.025	0.097
280	122.280.999	4	0.025	0.090
300	122.300.999	4	0.025	0.084
320	122.320.999	2	0.025	0.079

November 2020 – Technische Änderungen vorbehalten