

Produktdatenblatt

goPaletti EPS 150 Typ 4

Wärmedämmrolle aus expandiertem Polystyrol, mit integriertem PP/PE-Anker-
gewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend.



Version 2.5.2025

Anwendungsgebiet

- Verlegung unter schwimmenden Estrichen
- Wärmedämmung im Wohn- und Bürobereich
- Neubauten und Renovationen, gewährleistet rationelle Verlegung

Technische Eigenschaften

Beschrieb	Daten	Einheit	Norm
Wärmeleitfähigkeit Nennwert λ_D	0.033	W/(m*K)	EN 12667
Rohdichte ρ^1	≈ 25	kg/m ³	EN 1602
Brandverhalten Klassifizierung nach EN	E		EN 13501-1
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		VKF
Druckspannung CS(10)	≥ 150	kPa	EN 826
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung	33	kPa	EN 1606
Diffusionswiderstandszahl μ^2	≈ 60		EN 12086
Lieferdicken	20-40	mm	EN 823

¹ Rohdichte ist gemäss NORM SN EN 13163 / SIA 279.163 kein Leistungskennwert

² Ohne Folie

Hinweise

Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Wissensstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.