


gonon goPaletti EPS-T Lambda Typ 4

Trittschalldämmrolle aus expandiertem Polystyrol elastifiziert, mit optimalen Wärmedämmeigenschaften, beschichtet mit PE Spezial-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend.

Rollenbreite: 1000 mm | Dichte: 12 - 15 kg/m³



Dicke [mm]	Trittschall* [dB]	Luftschall* [dB]	Zulässige Flächenbelastung** [kg/m ²]
22/20	>41	62	400
32/30***	>41	62	300
43/40***	>41	62	200

* Schallwerte bei 20 cm Betondecke und 7 cm Unterlagsboden, ohne Bodenbelag (Aufbau wie oben).

** Die zulässigen Flächenbelastungen sind nicht alleine massgebend. Bitte bei unserem technischen Service zurückfragen.

*** Liefertermin auf Anfrage

Dicke [mm]	Artikel Nr.	Inhalt [m ² /Paket]	λ [W/mK]	U-Wert [W/m ² K]
22/20	237.022.999	8.00	0.031	1.409
32/30***	237.032.999	8.00	0.031	0.969
43/40***	237.043.999	6.00	0.031	0.721

Februar 2023 - Technische Änderungen vorbehalten